

The 2-years-guarantee

On called WEBER hitch overleaf we grant 2 years guarantee from date of purchase according to the following conditions:

- Within the guarantee period we repair all damages, which are reported to us, at our costs, as the damages were caused by a material- or production-defect.
- It will only be worked on complaints, if a copy of the invoice is enclosed.
- Deviations as a result of changes in the production are not damages.
- The achievements of guarantee occur in this way, that all faulty parts at our choice will be free of charge repaired or changed with perfect parts. Changed parts become our property.
- The packaching for the return has to be in a way, that any damages caused by transport, can be excluded. The claiming person has to bear the costs of transport. Not prepaid shipments cannot be accepted by us.
- We bear the costs of transport for reshipment of the repaired or changed parts.
- The achievements of guarantee don't come into force on improper treatment.
- Achievements of guarantee neither effect a prolongation of the guarantee period nor the beginning of a new guarantee period.
- The guarantee period for spare parts ends just as the guarantee period for the whole product.
- If the liability is not arranged by law, all claims also from damages in succession are impossible.

If you have any question or problems, please contact your dealer or us.
WEBER TECHNIK GmbH

The **EU-hitch** is a special version of the famous E-hitch from WEBER TECHNIK GMBH.

The hitch "EU" is intended for use on wheels with the URSUS rear stand!

(installed on bicycles from Derby, Raleigh, Rixe und Kalkhoff)

It is mounted in front of the chain stay and before the stand!

Note:

- **about the rider:** Children under the age of 16 are not legally allowed to ride with a trailer.

- **about the bike:** The bike must be in a technically sound condition and meet the latest technology.

Ask your bike manufacturer, if your bike is approved for bike trailer.

- **about maintenance:** Check your bike, the hitch and your trailer regularly by professional serviced. Check also all connections.

- **about the hitch:** hitch is only for bikes and pedelecs approved (slow/max.25km/h), not for S-pedelecs or e-bikes!

Technical data:

EH-hitch:	
allowabel total-weight:	80kg
maximum support load:	6,5 kg



weber

Products & Components

Installation EU HITCH



www.weber-products.de

Die 2-Jahres Garantie

Auf die umseitig bezeichneten WEBER Kupplung gewähren wir 2 Jahre Garantie ab dem Kaufdatum gemäß unseren folgenden Bedingungen:

- Wir beheben innerhalb der Garantiezeit alle bei uns gemeldeten Schäden auf unsere Kosten, soweit die Schäden nachweislich auf einen Herstellungs- oder Materialfehler zurückzuführen sind.
- Reklamationen werden nur bearbeitet, sofern der Reklamationsware eine Rechnungskopie beiliegt.
- Fertigungsbedingte Abweichungen gelten nicht als Schäden.
- Die Garantieleistung erfolgt in der Weise, dass alle mangelhaften Teile nach unserer Wahl unentgeltlich instand gesetzt oder durch einwandfreie Teile ersetzt werden. Ausgetauschte Teile gehen in unser Eigentum über.
- Die Verpackung beim Einsenden der Ware muss so gestaltet sein, dass eine Beschädigung ausgeschlossen ist. Die Fracht muss vom Versender getragen werden. Unfreie Sendungen werden nicht angenommen.
- Die Kosten für die Rücksendung der ersetzten oder reparierten Ware werden von uns getragen. Die Garantieleistung tritt nicht in Kraft bei unsachgemäßer Behandlung.
- Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung der Garantiefrist, noch setzen sie eine neue Garantiefrist in Lauf.
- Die Garantiefrist für Ersatzteile endet auch mit der Garantiefrist für das ganze Produkt. Soweit die Haftung nicht gesetzlich vorgeschrieben ist, sind alle Ansprüche auch aus Folgeschäden, ausgeschlossen.

Sollten Sie noch Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler oder direkt an uns.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit Ihrer WEBER- Kupplung



weber

Products & Components

Montage EU-KUPPLUNG



www.weber-products.de


Information on the Weber hitches:

! Never reverse your bicycle trailer system straight onto the hitch.

! The angle between the bicycle and the trailer must - even when manoeuvring - be greater than 90°. If you ignore this information, you will destroy the joint piece as it will bend at smaller angles and can break.

! Always attach the tow bar's tether strip to a frame tube on your bicycle. Tighten it so that it cannot interfere with the spokes or impair your riding ability.

! Loading must not exceed 80 kg.
! Max. towbar load on the bicycle 20N.



Die **Kupplung „EU“** ist eine Sondervariante der bekannten E-Kupplung von WEBER TECHNIK GmbH. Die Kupplung „EU“ ist für den Einsatz an Rädern mit URSUS Hinterbauständer vorgesehen (verbaut an Fahrrädern von Derby, Raleigh, Rixe und Kalkhoff).

Sie wird vor der Kettenstrebe und vor dem Ständer befestigt!

Hinweise:

- **zum Fahrer:** Kindern unter 16 Jahren ist es gesetzlich nicht erlaubt, mit einem Anhänger zu fahren.

- **zum Fahrrad:** Das Fahrrad muss in einem technisch einwandfreien Zustand sein und dem Stand der Technik entsprechen.

Fragen Sie immer zuerst Ihren Fahrradhersteller, ob Ihr Fahrrad für den Anhängerbetrieb zugelassen ist.

- **zur Wartung:** Lassen Sie Ihr Fahrrad, die Kupplung und Ihren Anhänger regelmäßig von Fachleuten warten und alle Verbindungen prüfen.

- **Diese Kupplung ist nur für Fahrräder und (langsame/ max.25km/h) Pedelecs zugelassen, nicht für S-Pedelecs oder E-Bikes!**

Technische Daten

EH-Kupplung:	
Zulässiges Gesamtgewicht des Anhängers:	80 kg
max. Stützlast am Fahrrad:	6,5 kg

Hinweise zu Weber-Kupplungen:


! Kehren Sie nie auf der Stelle mit Ihrem Fahrrad-Anhänger-Gespann um.

! Der Winkel zwischen Fahrrad und Anhänger muss - auch beim Rangieren - immer größer als 90° sein.

Bei Nichtbeachtung dieses Hinweises zerstören sie das Gelenkstück, da es bei kleinen Winkeln verbogen wird und brechen kann.

! Befestigen Sie immer das Fangband der Deichsel an einem Rahmenrohr Ihres Fahrrades. Spannen Sie es so, dass es zum einen nicht in die Speichen gelangen kann, zum anderen darf das Fangband das Fahrverhalten nicht negativ beeinflussen.

! Die Anhängelast beträgt max. 80kg
! Die Stützlast beträgt min. 20N (geprüft)



Lieferumfang:

1x EU- Kupplung
2x Schrauben M6x30 mit Sicherungslack,
2x Nord Lock® Fächerscheiben

Montage

1. Lösen Sie die Schrauben vom Ursus Hinterbauständer am linken Ausfallende Ihres Fahrrads.
2. Setzen Sie die „EU“ Kupplung von außen vor dem Ständer auf.
3. Schrauben Sie die „EU“ Kupplung mit aufgesetzten Nordlockscheiben und den Schrauben mit dem Sicherungslack fest. Schraubenanziehmoment beträgt 10 Nm.



WICHTIG!

Nur Schrauben mit Sicherungslack und nur Nordlock Unterlegscheiben benutzen.



Schrauben mit
Sicherungslack

Nord Lock® Fächerscheibe

Für Hebie-Ständer FIX 663 wird folgendes Zubehör benötigt:
KU.06.110.16 Distanzhülsen (2 Hülsen mit Schrauben und Mutter)



Scope of delivery:

1x EU-hitch
2x screws M6x30 with safety lacquer,
2x Nord Lock® locking nuts

Installation

1. Detach the screws from the Ursus rear stand on the left dropout of your bike.
2. Put the “EU” hitch before the stand!.
3. Screw the “EU” hitch with applied Nord Lock® locking nuts and the screws with locking lacquer. Screw tightening torque is 10 Nm.



Important!

Only use screws with safety lacquer, just locking nuts!



screws with safety
lacquer

Nord Lock® locking nuts

For Hebie stand FIX 663 The following accessories are required:
KU.06.110.16 distance sleeves (2 sleeves with screws and nuts)

