

Die 2-Jahres Garantie

Auf die umseitig bezeichneten WEBER Kupplungen gewähren wir 2 Jahre Garantie ab dem Kaufdatum gemäß unseren folgenden Bedingungen:

- Wir beheben innerhalb der Garantiezeit alle bei uns gemeldeten Schäden auf unsere Kosten, soweit die Schäden nachweislich auf einen Herstellungs- oder Materialfehler zurückzuführen sind.
- Reklamationen werden nur bearbeitet, sofern der Reklamationsware eine Rechnungskopie beiliegt.
- Fertigungsbedingte Abweichungen gelten nicht als Schäden.
- Die Garantieleistung erfolgt in der Weise, dass alle mangelhaften Teile nach unserer Wahl unentgeltlich instand gesetzt oder durch einwandfreie Teile ersetzt werden. Ausgetauschte Teile gehen in unser Eigentum über.
- Die Verpackung muss so gestaltet sein, dass eine Beschädigung ausgeschlossen ist. Die Fracht muss vom Versender getragen werden. Unfreie Sendungen können nicht angenommen werden.
- Die Kosten für die Rücksendung der ersetzten oder reparierten Ware werden von uns getragen. Die Garantieleistung tritt nicht in Kraft bei unsachgemäßer Behandlung.
- Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung der Garantiefrist, noch setzen sie eine neue Garantiefrist in Lauf.
- Die Garantiefrist für Ersatzteile endet auch mit der Garantiefrist für das ganze Produkt. Soweit die Haftung nicht gesetzlich vorgeschrieben ist, sind alle Ansprüche auch aus Folgeschäden, ausgeschlossen.

Sollten Sie noch Fragen oder Probleme haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler oder direkt an uns.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit Ihrer WEBER- Kupplungsverbindung!

WEBER Technik GmbH



weber

Products & Components

Montage CR-KUPPLUNG



Lieferumfang:
CR-Kupplung incl. 2 Kupplungsrollen, 2 Buchsen, 4 Schrauben,
4 Nordlock-Scheiben, Montageanleitung

E-mail: info@weber-products.de • www.weber-products.de

E-mail: info@weber-products.de • www.weber-products.de

WEBER Technik GmbH

If you have any question or problems, please contact your dealer or us.

- Within the guarantee period we repair all damages, which are reported to us, at our costs, as the damages were caused by a material- or production-defect.
- It will only be worked on complaints, if a copy of the invoice is enclosed.
- Deviations as a result of changes in the production are not damages.
- The achievements of guarantee occur in this way, that all faulty parts at our choice will be free of charge repaired or changed with perfect parts. Changed parts become our property.
- The packaging for the return has to be in a way, that any damages caused by transport, can be excluded. The claiming person has to bear the costs of transport. Not prepaid shipments cannot be accepted by us.
- We bear the costs of transport for reshipment of the repaired or changed parts.
- The achievements of guarantee don't come into force on improper treatment.
- Achievements of guarantee neither effect a prolongation of the guarantee period nor the beginning of a new guarantee period.
- The guarantee period for spare parts ends just as the guarantee period for the whole product.
- If the liability is not arranged by law, all claims also from damages in succession are impossible.

Mounting Instructions CR-Hitch



Products & Components

weber



On called WEBER Hitch overleaf we grant 2 years guarantee from date of purchase according to the following conditions:

The 2-years-guarantee

Die CR-Kupplung ist eine Variante der CE-Kupplung für Monoporter oder Stoller-Hitch. Die CR-Kupplung wird direkt an die verschiebbaren Rohloff - Ausfallenden ihres Fahrrades montiert.

Wichtiger Hinweis: Bitte achten Sie bei der Montage darauf, dass die Ausfallenden nicht verrutschen. Am einfachsten geht die Montage, wenn Sie das Rad auf den Boden stehen lassen, den Schnellspanner möglichst nicht öffnen und eine zweite Person das Rad senkrecht festhält.

Montage

1. Lassen Sie das Hinterrad im Rahmen eingebaut.
2. Lösen Sie vorsichtig die Schrauben des linken Rohloff - Ausfall-endes an Ihrem Fahrrad.
3. Setzen Sie die CR Kupplung von aussen auf, so dass der Koppelbügel möglichst ca. 30-33 cm über dem Boden ist. Sie erreichen das, indem Sie die Kupplung entweder nach hinten oben oder nach hinten unten weisen lassen.

Hinweis: Die „optimalen“ 30-33cm erreichen Sie in der Regel nur bei Laufräder mit 26“ oder 28“-Durchmesser. Ist die Kupplung höher angebracht, hat das nur wenig Auswirkungen, der Monoporter steht leicht nach oben. Ist die Kupplung tiefer angebracht, kann der Monoporter jedoch auf der Straße aufsetzen.

4. Schrauben Sie die CR Kupplung mit den mitgelieferten Schrauben und Nordlockscheiben an.
5. Montieren Sie die CR-Kupplung auf der anderen Seite nach den Punkten 1-3.
6. Kontrollieren Sie, ob das Hinterrad gerade im Rahmen steht und korrigierten Sie gegebenenfalls auch den Sitz des Ausfall-endes.

Achtung!
Der Kindertransport ist bei dieser Kupplungsversion nur in Verbindung mit der Stoller-Hitch zulässig!

Hinweise:



- **zum Fahrer:** Kindern unter 16 Jahren ist es gesetzlich nicht erlaubt, mit einem Anhänger zu fahren.
 - **zum Fahrrad:** Fragen Sie immer zuerst Ihren Fahrradhersteller, ob Ihr Fahrrad für den Anhängerbetrieb zugelassen ist.
- Kupplung ist nur für Fahrräder und (langsame/ max.25km/h) Pedelecs zugelassen, nicht für S-Pedelecs oder E-Bikes!**



Hinweise zu Weber-Kupplungen:

! Kehren sie nie auf der Stelle mit Ihrem Fahrrad-Anhänger-Gespann um.

! Der Winkel zwischen Fahrrad und Anhänger muss - auch beim Rangieren - immer größer als 90° sein. Bei Nichtbeachtung dieses Hinweises kann der Verriegelungsmechanismus der Anhängerkupplung brechen.



! Never turn on the spot with your bicycle and trailer! Keep a sufficiently large turning radius.
! When turning or manoeuvring, the angle between bicycle and trailer must always be more than 90°. Non-observance of this, the locking mechanism of the trailer hitch can break.

Tips for Weber-hitch:



Note: Children under the age of 16 are not legally allowed to ride with a trailer.
- **about the rider:**
- **about the bike:** Ask your bike manufacturer, if your bike is approved for bike trailer.
- **about the hitch:** Hitch is only for bikes and pedelecs approved (slow/max.25km/h), not for S-pedelecs or e-bikes!

Mounting

1. Let the rear wheel fitted.
2. Carefully loose the screws an the left end of your bicycle frame.
3. Put on the CR-hitch from the outside to ensure the coupling keeping approximately 30 - 33 cm off the ground by directing the hitch to the rear side either upwards or downwards. Please note: The optimum of 30 - 33 cm are usually only reached when using wheels with a diameter of 26" or 28". In case the hitch is mounted at a higher point, this hardly impacts the structure, but the monoporter points upwards. However, should the hitch be mounted at a lower point, the monoporter might touch the ground.
4. Use the supplied screws and washers when fixing the CR-hitch.
5. Install the CR-hitch at the opposite side as per items 1-3.
6. Check the rear wheel standing upright within the frame and adjust accordingly the position of the Rohloff sliding ends.

Attention: Should you transport children, you have to use the stoller hitch for this hitch version.

The CR-Hitch is a variant on the CE-Hitch used for the Monoporter or Stoller-Hitch. The CR-Hitch is fit directly at the Rohloff sliding ends of the bicycle frame.
Note: Please avoid any slipping of the sliding ends during the fitting procedure. We recommend to install these parts keeping the quick release shut and the bicycle upright (maybe a second person might assist you).