

Die 2-Jahres Garantie

Auf die umseitig bezeichneten WEBER Kupplungen gewähren wir 2 Jahre Garantie ab dem Kaufdatum gemäß unseren folgenden Bedingungen:

- Wir beheben innerhalb der Garantiezeit alle bei uns gemeldeten Schäden auf unsere Kosten, soweit die Schäden nachweislich auf einen Herstellungs- oder Materialfehler zurückzuführen sind.
- Reklamationen werden nur bearbeitet, sofern der Reklamationsware eine Rechnungskopie beiliegt.
- Fertigungsbedingte Abweichungen gelten nicht als Schäden.
- Die Garantieleistung erfolgt in der Weise, dass alle mangelhaften Teile nach unserer Wahl unentgeltlich instand gesetzt oder durch einwandfreie Teile ersetzt werden. Ausgetauschte Teile gehen in unser Eigentum über.
- Die Verpackung muss so gestaltet sein, dass eine Beschädigung ausgeschlossen ist. Die Fracht muss vom Versender getragen werden. Unfreie Sendungen können nicht angenommen werden.
- Die Kosten für die Rücksendung der ersetzten oder reparierten Ware werden von uns getragen. Die Garantieleistung tritt nicht in Kraft bei unsachgemäßer Behandlung.
- Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung der Garantiefrist, noch setzen sie eine neue Garantiefrist in Lauf.
- Die Garantiefrist für Ersatzteile endet auch mit der Garantiefrist für das ganze Produkt. Soweit die Haftung nicht gesetzlich vorgeschrieben ist, sind alle Ansprüche auch aus Folgeschäden, ausgeschlossen.

Sollten Sie noch Fragen oder Probleme haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler oder direkt an uns.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit Ihre WEBER- Kupplung!

WEBER Technik GmbH



weber

Products & Components

Montage der WEBER Kupplung D für Fahrräder mit Aluminiumrahmen und integrierter Aufnahme



Lieferumfang: 1x Kupplung-D Gelenkstück, 1xGegenplatte „hellgrün“, 1x Mutter M6 selbstsichernd, 1x Beilagscheibe M6

E-mail: info@weber-products.de • www.weber-products.de

Die 2-Jahres Garantie

Auf die umseitig bezeichneten WEBER Kupplungen gewähren wir 2 Jahre Garantie ab dem Kaufdatum gemäß unseren folgenden Bedingungen:

- Wir beheben innerhalb der Garantiezeit alle bei uns gemeldeten Schäden auf unsere Kosten, soweit die Schäden nachweislich auf einen Herstellungs- oder Materialfehler zurückzuführen sind.
- Reklamationen werden nur bearbeitet, sofern der Reklamationsware eine Rechnungskopie beiliegt.
- Fertigungsbedingte Abweichungen gelten nicht als Schäden.
- Die Garantieleistung erfolgt in der Weise, dass alle mangelhaften Teile nach unserer Wahl unentgeltlich instand gesetzt oder durch einwandfreie Teile ersetzt werden. Ausgetauschte Teile gehen in unser Eigentum über.
- Die Verpackung muss so gestaltet sein, dass eine Beschädigung ausgeschlossen ist. Die Fracht muss vom Versender getragen werden. Unfreie Sendungen können nicht angenommen werden.
- Die Kosten für die Rücksendung der ersetzten oder reparierten Ware werden von uns getragen. Die Garantieleistung tritt nicht in Kraft bei unsachgemäßer Behandlung.
- Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung der Garantiefrist, noch setzen sie eine neue Garantiefrist in Lauf.
- Die Garantiefrist für Ersatzteile endet auch mit der Garantiefrist für das ganze Produkt. Soweit die Haftung nicht gesetzlich vorgeschrieben ist, sind alle Ansprüche auch aus Folgeschäden, ausgeschlossen.

Sollten Sie noch Fragen oder Probleme haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler oder direkt an uns.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit Ihre WEBER- Kupplung!

WEBER Technik GmbH



weber

Products & Components

Montage der WEBER Kupplung D für Fahrräder mit Aluminiumrahmen und integrierter Aufnahme



Lieferumfang: 1x Kupplung-D Gelenkstück, 1xGegenplatte „hellgrün“, 1x Mutter M6 selbstsichernd, 1x Beilagscheibe M6

E-mail: info@weber-products.de • www.weber-products.de



1. Die „D“ Kupplung (zur „D“irekten Montage am Fahrrad) in die Aufnahme am Rahmen einstecken.



2. Rückseitig das hellgrüne Gegenstück auf die Schraube setzen.



3. Auf Formschluß von Nut und Nase achten! Sie müssen ineinander gesteckt werden und passen!



Achtung: Eine geöffnete selbstsichernde Mutter IMMER durch eine Neue ersetzen!



1. Die „D“ Kupplung (zur „D“irekten Montage am Fahrrad) in die Aufnahme am Rahmen einstecken.



2. Rückseitig das hellgrüne Gegenstück auf die Schraube setzen.



3. Auf Formschluß von Nut und Nase achten! Sie müssen ineinander gesteckt werden und passen!



Achtung: Eine geöffnete selbstsichernde Mutter IMMER durch eine Neue ersetzen!